

FILE & STREÇ



Filelerin elastik uçları, sıkı bir sarım ile ürünü güvenceye alıp iyi bir koruma sağlar. Uç Kapama film sarımı balyanın uçlarını korur, yağmur suyu girişini ve balya içinde nem oluşumunu engeller. Uç Kapama film sarımı streç filmle sarıldığında balya yüzeyi pürüzsüz olduğundan ve balyadaki hava ceplerini ortadan kaldırdığından yüksek kalite silaj balyaları üretir.



File Teknik Özellikler*	Birim	105x3000	123x3000	123x3600	125x3600
Malzeme Yapısı	Yüksek Yoğunluklu	Polietilen	Polietilen	Polietilen	Polietilen
Uzunluk	m	3000	3000	3000	3600
Genişlik	mm	1050	1230	1230	1250
Ortalama Ağırlık	kg	26,9	34,7	36,7	43,5
Esneme Oranı	%	18-21	18-21	18-21	18-21
Genişleme Mukavemeti	maks. kg	260	260	260	260
Palet Adedi	Adet				32
Palet Boyutları	cm				95x125x205
UV Katkısı		Var	Var	Var	Var
Palet Ağırlığı	kg				1392

*Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Agromaster Streç Filmi en yüksek kalite hammaddelerden, çok katlı blown film teknolojisi ile üretilmektedir. Katlar arasında iyi yapışkanlık sağlayan, yüksek delinme dayanımı ve en önemlisi hava ve nem sızdırmazlığı yüksek üründür.

Ürünümüz UV degradasyonuna karşı 12 ay garantili olup, yüksek UV stabilizasyon özelliği taşımaktadır.



Streç Film Teknik Özellikler*	Birim	50 cm	75 cm
Mikron		25	25
Uzunluk	m	1800	1500
Genişlik	mm	500	750
Ortalama Ağırlık	kg	23	28
Palet Adedi	adet	60	40
Palet Boyutları	cm	110x135x175	110x130x175
Palet Ağırlığı	kg	1400	1150

*Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.